

Destaque la experiencia de sus huéspedes con nuestros teléfonos contemporáneos para vestíbulos. Su estilo elegante le presta un toque moderno y fresco a los hoteles, mientras que el plástico antibacteriano protege contra gérmenes a los huéspedes y al personal de limpieza.

Teléfono SIP contemporáneo para vestíbulos 1-Línea S2100

Opciones clave

- Plástico antibacteriano comprobado que inhibe el 99.9% del desarrollo de bacterias
- Acabado elegante plateado lustroso resistente a manchas y huellas digitales
- Configuración externa - Programe teclas de marcado automático y otros parámetros de su red desde la sala del servidor para evitar disturbar a sus huéspedes
- Marcado automático - automáticamente marca el número designado cuando el huésped levanta el auricular (debe usarse la configuración del sistema PBX)



Plateado y Negro



Negro Mate



Plateado y Perla

Opciones del teléfono

- Con suministro eléctrico por Ethernet (PoE) — Las opciones del teléfono funcionarán sin tener que enchufarlo a corriente alterna CA
- Cubiertas frontales completamente modificables para la marca del hotel e instrucciones de marcado
- Puede ser colocado sobre el escritorio o montado en la pared
- Compatible con dispositivos auxiliares para el oído
- Control de volumen de varios niveles para tonos de timbre y para el auricular
- Selección de tonos de timbre distintos
- Teléfono macizo y sólido se queda en su lugar sobre la mesa
- El programa RoHS de calidad ambiental reduce el uso de sustancias peligrosas incluyendo plomo, mercurio y cadmio
- Garantía limitada de 2 años



Teléfono SIP contemporáneo para vestíbulos

1-Línea S2100

Especificaciones

Certificado con todos los mayores sistemas PBX SIP

Colores: Plateado y Negro, Negro Mate, Plateado y Perla

Fuente de suministro eléctrico: PoE (suministro eléctrico por Ethernet)

Medidas de la caja principal: 22.2 pul. x 17.8 pul. x 9.7 pul., 29.3 lb., 12 por caja

Medidas del teléfono: 8 pul. x 6 pul. x 4.2 pul., 2.2 lb.

Tipo de señal de mensaje en espera: Varía por PBX

Flash: Sincronización programable (100/300/600ms)

Humedad: 65% ± 20%

Temperatura: 25° C ± 10° C

Certificaciones:

- HAC
- FCC Parte 15 Categoría B
- FCC Parte 68
- IC
- CE
- ETL
- RoHS

Cables:

- Cable enrollado estándar para el auricular de 12 pies
- Cable LAN estándar de 20 pies con conectores RJ45



Plateado y Negro



Negro Mate



Plateado y Perla

Números de las partes del producto

	Plateado y Negro	Negro Mate	Plateado y Perla
• Modelo Núm. S2100: Teléfono alámbrico para vestíbulo de 1 línea, 0 teclas de marcado rápido	80-H027-04-000-10	80-H027-14-000-10	80-H027-10-000-10
• Modelo Núm. S2100: Teléfono alámbrico para vestíbulo de 1 línea, Teclas personalizadas de marcado rápido	80-H027-04-000-CC	80-H027-14-000-CC	80-H027-10-000-CC